

Overview

Peak Current Mode Control

$$1 = \frac{0.875 -}{3.125}$$

$$2 = \frac{_1 \times 1.05}{-1.05 + _1 \quad 4}$$



-
-

Output Voltage

±

= (—— − 1)

-
-

Internal Soft-Start

Bootstrap Voltage Regulator and Low Drop-out Operation

$$(\max\quad) = \frac{}{_} \times \left(\frac{\times \quad + \quad _ \quad +}{- \quad \times \quad (\ ) +}\right)$$

Over voltage Protection

Thermal Shutdown

Typical Application



Figure 11. SCT2450C Design Example, 3.3V Output with Programmable UVLO

Design Parameters

Design Parameters	Example Value

Output Voltage

V_{OUT}	R_5	R_6

$_5 = (\text{——} - 1)$ $_6$

-

Inductor Selection

$$= \frac{(\quad - \quad)}{}$$

-
-
-
-
-

$$= \frac{}{(\quad)} \quad (1 - \frac{}{(\quad)})$$

-
-
-
-
-
-

$$= \quad + \frac{}{2}$$

$$= \sqrt{(\quad)^2 + \frac{1}{12} \quad (\quad)^2}$$

-
-
-
-

Diode Selection

$$= \frac{(\quad - \quad) \times \quad \times \quad}{\quad} + \frac{\times \quad \times (\quad + \quad)^2}{2}$$

Input Capacitor Selection

$$I_{CINRMS} = I_{OUT} \quad \sqrt{\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \quad (1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}})}$$

$$I_{CINRMS} = 0.5 \quad I_{OUT}$$

=

$$_1 = \frac{1}{2 \quad _7} = \frac{}{2 \quad _7}$$

$$_2 = \frac{1}{2} = \frac{}{2}$$

•

Table 3: Compensation Values for Typical Output Voltage/Capacitor Combinations at fsw=500KHz

Vout	L1	COUT	R4	C7	C6
2.5V	4.7uH	4*47uF	16.9K	4.7nF	68pF (optional)
3.3V	5.5uH	4*47uF	20K	4.7 nF	47pF (optional)
5V	7.8uH	4*47uF	33.2K	3.3nF	22pF (optional)
12V	10uH	4*47uF	53.6K	1nF	220pF
24V	15uH	4*47uF	105k	1nF	

Inverting Power application

Application Waveforms













Application Waveforms(continued)


12.4+1.0 -0.6
330.0±1.0


Φ1.50 +0.25 0
2.00±0.05
4.00±0.10
Φ1.50 +0.10 0
0.25±0.03
R0.30 MAX
6.40±0.1
8.00±0.10
5° MAX