1.0: Release to production.

Revision 1.1: Update Figure 7.

Revision 1.2: Update Part Number.

	[redacted]			









(1)

(2)

(3)






















COUT/uF
220uF
100uF
82uF
72uF
68uF
Stable
but with Poor
47uF
33uF
22uF
15uF
Stable
1
2
3
4
5
0.001
0.01
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9




Tek 停止
PG
800µs
1.25G次/秒
2.00 V
2.00 V
30.00 %


Tek 停止
FG
IO
2.00 V
50.0mA
30.00 %


Tek 停止
2.00 V


Tek 预览
PG
IO
2.00 V
50.0mA
30.00 %


Tek 停止
PG
IO
2.00 V
2.00 V
800µs
1.25G次/秒


Tek 停止
Vout
IO


Vout
IO


Tek 停止
Vin
Vout
FG
200µs
2.50G次/秒
10M 点
2.00 V
200mA


Tek 停止
Vin
Vout
PG
IO
2.00 V
200mA
400µs
2.50G次/秒
10M 点


Vin
PG
IO
5.00 V
100mA


Tek 停止
Vin
2.00 V

1.
2.

3.
4.

5.











1.
2.
3.
4.
5.
6.


13.1±1.3
R25.6
0.5


2.30±0.1
1.10±0.10

PIN1




4.00±0.10
2.00±0.05
1.50
B


PIN1